INECO
Air and Vacuum Components
www.in-eco.pl

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
Republika Słowacka

T +421 44 4304662
E info@in-eco.pl

INW_ jednostopniowe dmuchawy / pompy próżniowe

Charakterystyki wydajności / nadciśnienie

Charakterystyki wydajności (50 Hz)*
Charakterystyki robocze dotyczą transportu powietrza do zasysania o temperaturze 15°C przy ciśnieniu atmosferycznym wartości 1013 mbar z odchyłką +/- 10%. Całkowita dyferencjacja ciśnieniowa dotyczy temperatury zasysanego powietrza i temperatury otocznia wartości 25°C.



* 60 Hz dane na żądanie

Dmuchawy/pompy próżniowe INW spełniają wymagania Dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Dmuchawy/pompy próżniowe INW z kanałem bocznym spełniają wymogi rozporządzenia dotyczącego urządzeń maszynowych Wspólnoty Europejskiej (CE).

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
Republika Słowacka

T +421 44 4304662
E info@in-eco.pl

INW_ jednostopniowe dmuchawy / pompy próżniowe

Charakterystyki wydajności / podciśnienie

Charakterystyki wydajności (50 Hz)*
Charakterystyki robocze dotyczą transportu powietrza do zasysania o temperaturze 15°C przy ciśnieniu atmosferycznym wartości 1013 mbar z odchyłką +/- 10%. Całkowita dyferencjacja ciśnieniowa dotyczy temperatury zasysanego powietrza i temperatury otocznia wartości 25°C.



* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte

Dmuchawy/pompy próżniowe INW spełniają wymagania Dyrektywy 2002/95/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Dmuchawy/pompy próżniowe INW z kanałem bocznym spełniają wymogi rozporządzenia dotyczącego urządzeń maszynowych Wspólnoty Europejskiej (CE).